


<b>TINTEMENT MOTEUR TRI</b> <b>Fiche produit</b>			 <small>USINAGE DE PRÉCISION PROTECTION Foudre CAMPANISTE</small>
REF : CLO-DOC-14	REVISION : A	PAGE 1 / 1	

## Tintement moteur TRI

Fixé sur support mât renforcé, ce tintement est alimenté en courant continu 220V 5A.  
Degré de protection IP65, Classe d'isolement B

### CARACTERISTIQUES CORPS

- Caisson en alliage d'aluminium à section auto-dissipante
- Réglage pré-charge ressort
- Arbre en acier inoxydable
- Douille autolubrifiante à haute résistance
- Peinture à poudre polyester

### CARACTERISTIQUES MANCHE

- Levier zingué
- Haute vitesse de battement
- Alimentation et levier sur les côtés opposés réversibles
- Réglage de la longueur du levier
- Masse de frappe en acier
- Fixation sur support mât renforcé



*Le contenu de ce document est la propriété de la société LUSSAULT. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation*



**SIÈGE SOCIAL**

ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90

**AGENCE SUD-OUEST**

ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18

**AGENCE SUD-EST**

ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

**info@lussault.fr / www.lussault.fr**

LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 00012

