


MAT RALLONGE Fiche produit		 <small>USINAGE DE PRÉCISION PROTECTION Foudre CAMPANISTE</small>
REF : PAR-DOC-07	REVISION : A	

Mât rallonge

Les mâts rallonges emboîtables permettent d'atteindre une hauteur maximum hors tout de 5,75 m, soit 7,60 m avec un paratonnerre de hauteur de 2 m. Ils sont conçus spécialement pour éviter le haubanage.

En Acier inoxydable, ils sont livrés complets avec boulonnerie et collier inox de fixation du conducteur.

MA33/2

Mât inox Ø 33,7 mm, longueur 2 mètres, 3,8 kg.

MA33/3

Mât inox Ø 33,7 mm, longueur 3 mètres, 5,7 kg.

MA40/2

Mât inox Ø 40 mm, longueur 2 mètres, 6 kg.

MA40/3

Mât inox Ø 40 mm, longueur 3 mètres, 9 kg.



Composants conformes à la norme NF EN 50164

Le contenu de ce document est la propriété de la société LUSSAULT. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90
AGENCE SUD-OUEST ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18
AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00

info@lussault.fr / www.lussault.fr
 LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 00012

