

POINTE TYPE SIMPLE
Fiche produit



REF : PAR-DOC-06

REVISION : A

PAGE 1 / 1

Pointe type simple

Constituée d'une pointe pleine effilée en acier inoxydable (Ø 18 mm) montée sur une tige en acier inox (Ø 28 mm, ép. 2 mm) et d'un collier de raccordement pour le conducteur de descente.

Leur installation doit s'effectuer conformément aux dispositions des normes NFC 17-100 ou ENV 61204-1 ou CEI 61024-1.

PTS1 : hauteur 1 mètre

PTS1.25 : hauteur 1,25 mètre

PTS2.50 : hauteur 2,50 mètres

PTSC : coudée, hauteur 1,20 mètre



RAYONS DE PROTECTION (Rp)

H (m)	Rp (m)			
	NP1	NP2	NP3	NP4
2	5	6	9	11
3	7	8	11	14
4	8	10	12	15
5	9	11	14	18
6	10	12	15	20
8	10	13	17	21
10	10	14	17	22
15	10	15	20	29
20	10	15	21	29
30		15	23	30
45			23	30
60				30

H : hauteur de la pointe au-dessus du plan à protéger

NP : niveau de protection calculé selon l'annexe B de la norme NFC 17-1

Le contenu de ce document est la propriété de la société LUSSAULT. Il ne peut-être communiqué ou reproduit sans son autorisation

SIÈGE SOCIAL ROUTE DE GAUBRETIÈRE - 85130 TIFFAUGES - FRANCE - TÉL. +33(0)2 51 65 75 75 - FAX +33(0)2 51 65 71 90
AGENCE SUD-OUEST ZAC DES PYRÉNÉES - 6 RUE DU TROUMOUSSE - 65420 IBOS - FRANCE - TÉL. +33(0)5 62 38 00 62 - FAX +33(0)5 62 38 03 18
AGENCE SUD-EST ZAC DE FREJORGUES EST - RUE DU RAJOL - 34130 MAUGUIO - FRANCE - TÉL. +33(0)4 67 95 32 93 - FAX +33(0)4 67 95 40 00



info@lussault.fr / www.lussault.fr
LUSSAULT SAS / CAPITAL : 251 540 € / APE : 2562B / TVA INTRACOM : FR 91 432 645 505 / SIRET : 432 645 505 0002

